

# ANEXO CONVOCATORIA

## 305/2022

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco) - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - pedestal de aluminio reforzado, o de caño estructural redondeado con terminación pintura Epoxi, con 4 ruedas fijas que giren sobre sus ejes - distancia al piso de la base de la pizarra: 0,80 cm aprox.	
2	Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco) - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - pedestal de aluminio reforzado, o de caño estructural redondeado con terminación pintura Epoxi, con 4 ruedas fijas que giren sobre sus ejes - distancia al piso de la base de la pizarra: 0,80 cm aprox.	
3	- Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco) - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - Colgadores galvanizados	
4	- Material de la superficie: Melamina vitrificada blanca, para uso intensivo (borrado en seco) - Materiales del armazón: Base rígida de al menos 9mm - Marco: aluminio o pvc, con esquineros de refuerzo - Colgadores galvanizados	