

# ANEXO CONVOCATORIA

## 175/2022

### RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	Cinta médica de tejido de algodón impermeable, recubierta uniformemente en una de sus caras con un adhesivo hipoalergénico sensible a la presión. Presenta muy alta adherencia y máxima resistencia a la tracción. Ancho: 5 cm Largo: 8-10 metros	
12	Medidas 2,5 cm x 9 mts	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
26	sonda vesical urinaria de 2 vias calibre 12	
27	Sonda vesical urinaria de 2 vias calibre 18	
28	cateter para acceso venoso periferico, formato de presentacion 22G	
29	Tira de múltiples parámetros que ayuda en el diagnóstico de infecciones en el aparato urinario, enfermedades del riñón y enfermedades de otros órganos. Semi cuantitativo. Parametros a medir: Glucosa, cuerpos cetonicos, billirrubina, pH, sangre, proteinas, urobilinogeno, nitritos, leucocitos	
30		
31		
32		
33	filtro desechable que funciona como intercambiador de calor y humedad asi como filtro antibacterial y antiviral	
34		
35		
36		
37	cateter epicutaneo de 15 cm de longitud, de dos piezas con prolongador. un lumen. Utilizado en prematuros y recién nacido de bajo peso, para nutricion parenteral, antibioterapia, etc	
38	Cateter epicutaneo de 30 cm de longitud, de dos piezas con prolongador y un lumen. Utilizado en prematuros y recién nacido de bajo peso, para nutricion parenteral, antibioterapia, etc	
39	cateter de simple lumen utilizado para mediciones de presion, perfusiones, medicamentos, tomas de sangre, exanguino-transfusion, etc	
40	cateter de simple lumen utilizado para mediciones de presion, perfusiones,administracion de medicamentos, tomas de sangre, exanguino-transfusion, etc	
41		
42		
43		
44		
45	Tira reactiva para medicion de glucemia, compatible con medidor de glucosa Accu-check	
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64	Cateter de venopuncion periferica, llamada tambien aguja mariposa	
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80	Calibre con lectura digital LCD 6 extragrande para mediciones internas y externas exactas con una precisión de 0,001 pulgadas, a batería (pila) y con estuche de guardado. Debe convertir de SAE o Métrico. Mecanismo de bloqueo de posición para un ajuste seguro. Interruptor de encendido y apagado con apagado automático. Rango de medición mínimo: 0mm Rango de medición máximo: 150 mm	