

ANEXO CONVOCATORIA

422/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1		
2		
3		
4		
5		
6	<p>Sellador de gran versatilidad, apto para múltiples superficies. Sirve para sellar vidrio, aluminio, acero inoxidable, madera, goma, cerámicos, lona y algunos plásticos. Es impermeable y hermético Resiste golpes, frío, calor (-45°C hasta 150°C) y vibraciones Contiene fungicida Comienza a formar capa en 15 minutos Adquiere sus propiedades finales en 24hs</p>	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	<p>Lubricante multiuso que penetra en las piezas atascadas, desplaza la humedad, protege el metal contra el óxido y la corrosión y lo lubrica prácticamente todo, simil W40.</p>	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		



Renglón	Especificación Técnica	Imagen
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		